

Wil je meer informatie of een
prijsopgave voor jouw project?
☎ +31 (0)13 523 13 13
✉ info.nl@unilin.com

Meer info op www.unilininsulation.com



Better spaces.
Better life.

Ussystem Roof Reno

De slankste na-isolatie oplossing voor dakrenovaties

KENMERKEN VAN USYSTEM ROOF RENO

- Renovatie-elementen voor hellende daken
- Van buitenaf én op bestaand dakbeschot
- Vier varianten, dus voor elk project de ideale oplossing
- Gesloten isolatieschil
- Eenvoudige montage met PU-groef en schroeven
- Standaardbreedte van 1205 mm
- Lengte tot 8000 mm
- Rc-waarde tot en met 8.0
- Slank en lichtgewicht, zonder kraan te plaatsen
- Snelle levering, rechtstreeks op de bouwplaats

BELANGRIJK VOOR JOUW KLANT

- Meest efficiënte dakrenovatie
- Verder isoleren op bestaand onderdak
- Ook in uitvoering mogelijk voor grotere overstekken
- Voorkomt valse luchtspouw
- Voor iedere isolatiewaarde de geringste dikte

KIES VOOR USYSTEM NEXT WANT:

- Innovatief NEXT PIR-hardschuim
- Verbeterde MKI score tot 30%



Unilin Insulation
T +31 (0)13 523 13 13
F +31 (0)13 528 39 39
E info.nl@unilin.com
W www.unilininsulation.com



NIEUW

Ussystem
Next

Nu ook met een
verbeterde MKI-score
tot 30%.*



NIEUW



Het ideale dakelement voor jouw renovatieproject

MINIMALE OPBOUW DIKTE

Dankzij de na-isolatie met een uiterst lage opbouw volstaat 134 mm isolatie voor een Rc van 6,3 en slechts 175 mm voor Rc 8,0. Minder dikte betekent minder materiaal, lagere kosten en een kleinere milieu-impact.

AF FABRIEK

De elementen worden af fabriek op maat geleverd, inclusief lengte en schuinte. Zo blijft het afval op de bouwplaats minimaal en kunnen eventuele zaagstukken direct worden gerecycled.

EGALISEREND ISOLEREN

Bij oneffen dakoppervlakken zorgt de gepatenteerde FLEX-oplossing voor een perfect aansluitende isolatie. Ongelijkheden worden uitgevlakt en een valse spouw onder de isolatielaag wordt vermeden.

Usystem Next Roof Reno met tot 30% verbeterde MKI score*

MEER ISOLEREN IN MINDER OPBOUW-DIKTE MET EEN LAGERE MILIEU-IMPACT

Het vernieuwde NEXT-hardschuim bouwt verder op de bewezen isolatieprestaties van Unilin Insulation en combineert deze met een aanzienlijk lagere milieu-impact. Dankzij een aangepaste productiebenadering wordt de **MKI-score merkbaar verlaagd**, terwijl thermische prestaties, verwerkbaarheid en levensduur ongewijzigd blijven.

Dit NEXT-hardschuim vormt de basis van het volledige **Usystem NEXT Roof Reno-gamma** en wordt toegepast in verschillende renovatie-oplossingen. Elk systeem biedt, afhankelijk van de uitvoering, extra voordelen op het vlak van comfort, egalisatie of structurele stijfheid.

- **Usystem Next Roof Reno:** Hoogwaardige gesloten isolatieschil met lagere milieu-impact op het bestaande dragende dakbeschot.
- **Usystem Next Roof Reno Flex:** alle sterke eigenschappen van Usystem Next Roof Reno + **40 mm minerale wol** voor het bouwfysisch optimaal **egaliseren van oneffenheden** in bestaand dakbeschot
- **Usystem Next Roof Reno Plus:** alle sterke eigenschappen van Usystem Next Roof Reno + hogere tengels voor **grotere stijfheid**, speciaal voor **overstekken** tot 450 mm
- **Usystem Next Roof Reno Flex Plus:** de combinatie van **alle unieke eigenschappen** van Usystem Next Roof Reno + Usystem Next Roof Reno Plus + Usystem Next Roof Reno Flex



Rc 6,3			
Usystem		Usystem Next	
Usystem Roof Reno:	€5,91	Usystem Next Roof Reno:	€4,27
Usystem Roof Reno Plus:	€6,02	Usystem Next Roof Reno Plus:	€4,38
Usystem Roof Reno Flex:	€6,25	Usystem Next Roof Reno Flex:	€4,61
Usystem Roof Reno Flex Plus:	€6,41	Usystem Next Roof Reno Flex Plus:	€4,78

De weergegeven waarden zijn gebaseerd op de A2-dataset zoals gebruikt per 1 juli 2026.

*De vermelde 30% betreft een verbetering van het PIR-hardschuim van de Usystem Roof Reno en is berekend ten opzichte van de voorgaande MKI-score van dit product. Coverbeeld © Philip Driessen