



Solutions d'isolation pour les sols




Better spaces.
Better life.

UTHERM Floor K Comfort dB

DOMAINE D'EMPLOI

Utherm Floor K Comfort dB est une **plaque isolante thermo-acoustique en mousse de polyuréthane rigide** type PIR revêtue d'un parement multicouche étanche sur les deux faces et d'une sous-couche acoustique sur la face inférieure. Utilisée en neuf ou en rénovation, quel que soit le type de bâtiment (maisons groupées, collectif ou tertiaire), Utherm Floor K Comfort dB est préconisée **sous chape/dalle flottante** (fluide ou traditionnelle), **sous revêtement de sol scellé (avec forme)** et est **parfaitement adaptée au plancher chauffant/rafraîchissant**.

Le **CONFORT** est la 1^{ère} motivation des Français pour rénover : 48 %. Or, le confort thermique et l'isolation acoustique sont parmi les 3 premières sources d'insatisfaction de qualité de vie des logements des Français :

32 % 
CONFORT THERMIQUE

32 % 
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

30 % 
ISOLATION ACOUSTIQUE


Utherm Floor K Comfort dB avec ses **performances acoustiques inégalées pour un isolant polyuréthane**, répond parfaitement à ces attentes.

Produit 2 en 1 avantageux économiquement, il nécessite par ailleurs **moins de manutention** et permet **plus de confort et de gain de temps lors de la pose**.

ATTÉNUATION DES BRUITS DE CHOCS
DE 22 dB POUR 28 mm
= 2 fois moins de bruit
avec 2 fois moins d'épaisseur*


*Par rapport à Utherm Floor K 57 mm

CARACTÉRISTIQUES



Pour toute autre épaisseur, nous consulter

Libellé produit	Code EAN	Résistance thermique (m ² .K/W)	Épaisseur totale (mm)	Réduction bruit de chocs ΔL _w **	Bruit aérien R _w (C;C _p)	Plaques par colis	Surface par colis (m ²)	Paquets par palette	Surface par palette (m ²)	Plaques par palette
Floor K Comfort dB 28	5414399058637	1,15	25+3	22 dB	59 (-2;-8) dB	11	13,20	8	105,60	88
Floor K Comfort dB 60	5414399058644	2,60	57+3	22 dB	59 (-2;-8) dB	6	7,20	7	50,40	42
Floor K Comfort dB 83*	5414399058651	3,70	80+3	23 dB	59 (-2;-8) dB	5	6,00	6	36,00	30
Floor K Comfort dB 104*	5414399058668	4,65	101+3	23 dB	59 (-2;-8) dB	3	3,60	8	28,80	24

 *Éligible aux aides financières

**Plus la valeur ΔL_w est élevée, meilleure sera l'efficacité de la chape flottante vis-à-vis des bruits de chocs

Attestations	
ACERMI	Réf. Floor K Comfort dB FRA n° 19/121/1438
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Floor - Réf. Floor K Comfort dB FRA n° 2020015
Classe d'émission dans l'air intérieur	A+


UTHERM Attic L OSB

La solution
d'isolation du
plancher des
combles perdus

DOMAINE D'EMPLOI

Utherm Attic L OSB est une **plaque isolante en mousse de polyuréthane rigide type PIR** revêtue d'un complexe multicouche étanche au gaz et associée sur un côté à un panneau OSB de 12 mm. La solution Utherm Attic L OSB permet d'isoler par l'intérieur les sols du grenier des pièces qui se trouvent en-dessous.

CARACTÉRISTIQUES



Libellé produit	Code EAN	Résistance thermique (m ² K/W)	Épaisseur PU (mm)	Épaisseur finition (mm)	Épaisseur totale (mm)	Plaques par colis	Surface par colis (m ²)	Paquets par palette	Surface par palette (m ²)	Plaques par palette
Attic L OSB 52	5414399103931	1,90	40	12	52	2	1,47	23	33,84	46
Attic L OSB 62	5414399103948	2,35	50	12	62	2	1,47	20	29,42	40
Attic L OSB 72	5414399103955	2,80	60	12	72	2	1,47	17	25,01	34
Attic L OSB 92	5414399103962	3,75	80	12	92	2	1,47	13	19,13	26
Attic L OSB 112	5414399103979	4,65	100	12	112	2	1,47	10	14,71	20
Attic L OSB 132	5414399103986	5,60	120	12	132	2	1,47	9	13,24	18
Attic L OSB 152	5414399103993	6,50	140	12	152	2	1,47	7	10,30	14
Attic L OSB 172*	5414399104204	7,45	160	12	172	2	1,47	6	8,83	12



*Éligible aux aides financières

Quantité minimum de commande et conditions spéciales après consultation auprès d'Unilin Insulation France.
Livraison par 6 palettes minimum.

Attestations	
ACERMI	Réf. Utherm Attic L OSB FRA n° 23/121/1648
CE	λ 0,022 W/(m.K)
Classe d'émission dans l'air intérieur	A+



AVANTAGES

- 1 Isolation et finition en 1 seul geste
- 2 Système de languette et rainure
- 3 Pare-vapeur intégré
- 4 Rapide et facile à installer



UTHERM Floor K

La solution
thermique
pour les sols

DOMAINE D'EMPLOI


Utherm Floor K est une **plaque isolante en mousse de polyuréthane rigide** type PIR revêtue d'un parement multicouche étanche sur les deux faces. Destinée à l'isolation thermique des sols et planchers, en neuf ou en rénovation, cette solution est préconisée **sous dallage ou dalle portée, sous chape/dalle flottante** (fluide ou traditionnelle), **sous revêtement de sol scellé** et est **parfaitement adaptée au plancher chauffant/rafraîchissant**.

CARACTÉRISTIQUES



Acoustique :

Isolation aux bruits de chocs $\Delta L_w = 18$ dB
pour les épaisseurs < 40 mm et 19 dB
pour les épaisseurs ≥ 40 mm



Libellé produit	Code EAN	Résistance thermique (m ² .K/W)	Épaisseur PU (mm)	Plaques par colis	Surface par colis (m ²)	Paquets par palette	Surface par palette (m ²)	Plaques par palette
Floor K 25	5414399084704	1,15	25	20	24,00	5	120,00	100
Floor K 30	5414399000117	1,35	30	16	19,20	5	96,00	80
Floor K 40	5414399026636	1,85	40	12	14,40	5	72,00	60
Floor K 48	5414399026643	2,20	48	10	12,00	5	60,00	50
Floor K 52	5414399000148	2,40	52	9	10,80	5	54,00	45
Floor K 57	5414399026650	2,60	57	7	8,40	6	50,40	42
Floor K 69*	5414399026667	3,15	69	7	8,40	5	42,00	35
Floor K 80*	5414399026674	3,70	80	6	7,20	5	36,00	30
Floor K 101*	5414399026681	4,65	101	5	6,00	5	30,00	25
Floor K 120*	5414399026506	5,55	120	4	4,80	5	24,00	20
Floor K 140*	5414399083424	6,45	140	3	3,60	6	21,60	18
Floor K 160*	5414399083431	7,40	160	3	3,60	5	18,00	15

*Éligible aux aides financières

Attestations	
ACERMI	Réf. Floor K FRA n° 11/121/684
PROFIL D'USAGE ISOLE certifié	I5, S2, O3, L2, E4
FDES	Disponible sur http://www.inies.fr - Réf. Utherm Floor PIR K FRA
CE	$\lambda 0,022$ W/(m.K)
DOP	Utherm Floor - Réf. Floor K FRA n° 2024002
Classe d'émission dans l'air intérieur	A+

L'EMPLOI DES ACCESSOIRES UNILIN CONDITIONNE LA GARANTIE DU SYSTÈME.

Code EAN	5414399039858
----------	---------------



BANDE Unitape
Bande adhésive de 5 cm de largeur
Rouleau de 50 ML

Code EAN	150 mm	5414399024502
	180 mm	5414399070806



BANDE Riv'Utherm
Bande en mousse de polyéthylène à cellules fermées de 8 mm d'épaisseur et de 150 ou 180 mm de hauteur, équipée d'un rabat adhésif

Vendue par 8 rouleaux (150 mm)
ou par 6 rouleaux (180 mm)

Code EAN	5414399039841
----------	---------------



MOUSSE Uniflex
Mousse PU flexible, applicable au pistolet

Contenance : 750 ml
12 unités par carton



Unilin Insulation SAS - Street 32.5 032 878 0044 - mars 2024 - DOC031

Unilin Insulation SAS

ZAC des Plaines - 86 rue de la Roselière - 42450 Sury-le-Comtal

Tél. Service Commercial : 04 77 43 53 70

e-mail : info.insulation.fr@unilin.com



unilininsulation.fr