

OPEN PUR

DECLARATION OF PERFORMANCES

No. OPEN PUR v3

Unique identification code of the product-type: **OPEN PUR**

Intended use/s: **Prefabricated wood-based load bearing stressed skin panels for construction**

Manufacturer: **UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgium**

System/s of AVCP: **System 1**
EOTA body UBatc issued the European Technical Assessment ETA 10/0019, drafted by CTIB-TCHN on 30/04/2010 on the basis of ETAG 019.

ETA: **CTIB-TCHN performed the initial inspection of the production facility and performs 2 audits per year of the production facility and the quality control system all in accordance with system 1. CTIB-TCHN delivered the certificate of conformity n°. 1161-CPR-0974. This was first published on 12/07/2010.**

Notified body/ies: **CTIB-TCHN 1161**

| Essential characteristics | | Performance (NPD = No Performance Declared) |
|---------------------------|--|--|
| Energy and heat retention | Thermal resistance R_D [$m^2.K/W$] | 4.30 for $d_{insulation}$ 133 mm 4.85 for $d_{insulation}$ 152 mm 5.45 for $d_{insulation}$ 173 mm 6.05 for $d_{insulation}$ 195 mm |
| | Thermal conductivity λ_D [$W/m.K$] | 0.023 |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Lieven Malfait
Managing Director UNILIN, division insulation

Desselgem, 5/1/2021

OPEN PUR

PRESTATIEVERKLARING

No. OPEN PUR v3

Unieke identificatiecode van het producttype: **OPEN PUR**

Beoogde gebruiken: **Zelfdragende en thermisch isolerende dakelementen voor gebouwen**

Fabrikant: **UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgium**

AVCP systeem: **Systeem 1**
EOTA body UBatc heeft de Europese technische goedkeuring ETA 10/0019, opgemaakt door het CTIB-TCHN (nr. 1161), verstrekt op 30/04/2010, op basis van ETAG 019.
Het CTIB-TCHN (n°1161) heeft onder systeem 1 de initiële inspectie van de productie en van het productiecontrolesysteem uitgevoerd en voert twee maal per jaar een audit uit ter controle van de productie en het productiecontrolesysteem.. Het CTIB-TCHN heeft op basis daarvan het conformiteitscertificaat nr. 1161-CPR-0974 verstrekt.
Dit certificaat werd voor de eerste keer verstrekt op 12/07/2010

Geharmoniseerde norm:

Aangemelde instantie: **CTIB-TCHN 1161**

| Essentiële kenmerken | | Prestatie (NPD = Geen prestatie verklaard) |
|----------------------|---|--|
| Thermische weerstand | Thermische weerstand R_D [$m^2.K/W$] | 4.30 voor $d_{insulation}$ 133 mm 4.85 voor $d_{insulation}$ 152 mm 5.45 voor $d_{insulation}$ 173 mm 6.05 voor $d_{insulation}$ 195 mm |
| | Thermische geleidbaarheid λ_D [$W/m.K$] | 0.023 |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt volgens Verordening (EU) No 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Lieven Malfait
Managing Director UNILIN, division insulation

Desselgem, 5/1/2021

OPEN PUR

DECLARATION DES PERFORMANCES

No. OPEN PUR v3

Code d'identification unique du produit type : **OPEN PUR**

Usage ou usages prévu(s): **Panneaux isolants porteurs à ossature bois préfabriqués**

Fabricant: **UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgium**

Le ou les systèmes AVCP: **Système 1**
L'UBA_{tc} (Organisme Notifié par l'EOTA) a délivré un Agrément Technique Européen n° ETA 10/0019, le 30/04/2010, sur la base du guide d'ATE référence ETAG 019.
Le CTIB-TCHN (Organisme Notifié n° 1161) a réalisé l'inspection initiale de l'usine et du système de contrôle de la qualité. Cet organisme conduit deux fois par an un audit de suivi du contrôle de la fabrication.
Le Certificat CE n° 1161-CPR-0974 atteste de la conformité, selon le Système 1, des performances décrites dans l'ATE. Ce certificat a été délivré pour la première fois, le 12/07/2010.

Evaluation technique européenne:

Organisme(s) notifié(s): **CTIB-TCHN 1161**

| Caractéristiques essentielles | | Performances (NPD = Aucune performance déterminée) |
|-------------------------------|--|--|
| Résistance thermique | Résistance thermique R_D [m ² .K/W] | 4.30 pour $d_{\text{insulation}}$ 133 mm 4.85 pour $d_{\text{insulation}}$ 152 mm 5.45 pour $d_{\text{insulation}}$ 173 mm 6.05 pour $d_{\text{insulation}}$ 195 mm |
| | Conductivité thermique λ_D [W/m.K] | 0.023 |

Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie selon ordonnance (EU) No 305/211 sous la seule responsabilité du fabricant susmentionné.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Lieven Malfait
Managing Director UNILIN, division insulation

Desselgem, 5/1/2021