

DECLARATION DES PERFORMANCES

No. UNIDOP 2020003a

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Code d'identification unique du produit type :
Dénominations commerciales | SW-PUR FRA

SW-PUR "Rexolight PU", Ussystem Roof SW FRA
SW-PUR "Rexotoit HPU", Ussystem Roof SW Easy Airtight FRA |
| 2. | Usage ou usages prévu(s): | Panneaux isolants porteurs à ossature bois préfabriqués |
| 3. | Fabricant: | UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgium
www.unilininsulation.com/fr-fr |
| 4. | Le ou les systèmes EVCP: | Système 1 |
| 5. | Norme harmonisée: | Non applicable |
| 6. | Organisme(s) notifié(s): | Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
- L'UBAtc (Organisme Notifié par l'EOTA) a délivré un Agrément Technique Européen n° ETA 10/0019, le 30/04/2010, sur la base du guide d'ATE référence ETAG 019.
- Le CTIB-TCHN (Organisme Notifié n° 1161) a réalisé l'inspection initiale de l'usine et du système de contrôle de la qualité. Cet organisme conduit deux fois par an un audit de suivi du contrôle de la fabrication.
Le Certificat CE n° 1161CPD – CTIB-TCHN 974 atteste de la conformité, selon le Système 1, des performances décrites dans l'ATE.
Ce certificat a été délivré pour la première fois, le 12/07/2010 |

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances			Spécification Technique
	Type	Epaisseur isolant (mm)	Résistance thermique	
Résistance thermique (m ² .K/W)	100 – 4,50	98	4,50	ETA 10/0019
	110 – 5,00	108	5,00	
	130 – 6,00	130	6,00	
	150 – 7,00	152	7,00	
	170 – 8,00	173	8,00	
	200 – 9,25	200	9,25	
Conductivité thermique λ _D (W/m.K)	0,022			

Pour toutes les autres caractéristiques : No Performance Declared (aucune performance déterminée)

8. Les performances du produit susmentionné au point 1 sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant susmentionné.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Lieven Malfait
Managing Director UNILIN, division insulation

Desselgem, le mardi 16 /11/20

Unilin Insulation

Immeuble Estreo, 1-3 rue d'Aurion, 93110 Rosny-sous-Bois – France
T +33 1 48 94 96 86 - E info.insulation.fr@unilin.com - www.unilininsulation.fr
SAS au capital de 38200€ - Siret 325 032 878 00044
Code APE 4613 Z - N° TVA FR 35 325 032 878 - RCS Bobigny 325 032 878