


- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Code d'identification unique du produit type :<br>Dénomination commerciale | <b>Utherm Floor Comfort dB FRA</b><br><b>Floor Confort dB PIR K FRA, Floor K Comfort dB FRA</b>                |
| 2. | Usage ou usages prévu(s):  | <b>Isolant thermique pour le bâtiment</b>  |
| 3. | Fabricant:   | <b>UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgium</b><br><b>www.unilininsulation.com/fr-fr</b> |
| 4. | Le ou les systèmes EVCP:   | <b>Système 3</b>   |
| 5. | Norme harmonisée:  | <b>EN 13165:2012+A2:2016</b>   |
| 6. | Organisme(s) notifié(s):   | <b>CSTB (ON n°0679)</b>  |
| 7. | Performances déclarées   |  |

Caractéristiques essentielles		Performances (NPD = Aucune performance déterminée)
Résistance thermique	Résistance thermique $R_D$ [m <sup>2</sup> .K/W]	de 1,15 pour $d_N$ 28 mm à 5,55 pour $d_N$ 123 mm
	Conductivité thermique $\lambda_D$ [W/m.K]	0,022
	Epaisseur	T2
Réaction au feu		F
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation		Réaction au feu ne change pas avec le temps
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Résistance thermique et conductivité thermique	Toute variation de conductivité thermique et de résistance thermique est traitée et prise en compte conformément à l'annexe C de la norme EN 13165
	Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
	Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées	NPD
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation	Fluage en compression	NPD
Résistance à la compression	Contrainte en compression à 10% de déformation	CS(10\Y)150
Résistance à la traction/flexion	Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	NPD
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à long terme par immersion totale	NPD
	Planéité après immersion partielle	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transmission de la vapeur d'eau	NPD
Coefficient d'absorption acoustique	Absorption acoustique	NPD
Émission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	Émission de substances dangereuses	NPD (Aucune méthode d'essai harmonisée disponible)
Combustion avec incandescence continue		NPD (Aucune méthode d'essai harmonisée disponible)

8. Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant susmentionné.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Lieven Malfait  
Managing Director UNILIN, division insulation

Desselgem, 16/11/2020